



SUPREME



Characteristics

Design inspired by a dual-tone woven with a warm color range that evokes the natural. Ideal for heavy traffic furniture in offices and the educational world

Technical properties

Width	140	cm
Roll length	25	meters
Weight	670	gr/m2
Composition	77%	Biodegradable PVC
	5%	Water based PU
	18%	Recycled PES fabric
Biodegradability	ASTM	D 5511-11
Toxicity	ASTM	E 1963
Abrasion resistance	ASTM	D4157 -100.000 dr
UV resistance	AATCC	16,3 - 40hrs
Antimicrobial	ASTM	G21 - 96
Flammability	California	Bulletin 117-2013,
	NFPA 260 ,	ASTM E662

Care

Please clean the material regularly with warm soapy water. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediatly. Do not use solvents. Only use alcohol when necessary

Special note

When manufacturing, if necessary, use only water based adhesives and avoid mixing different lots for the same task, because little color variation could occur. Our recommendations are based on our experience, but they do not release the purchaser from checking our product for the intended use

Características

Design de tecido em dois tons com uma gama de cores cálidas que evocam o natural. Ideal para móveis em escritórios e instituições educacionais de alto tráfego

Propriedades técnicas

Largura	140	cm
Comprimento do rolo	25	metros
Peso	670	g/m2
Composição	77%	PVC biodegradável
	5%	PU à base de água
	18%	Tecido PES reciclado
Biodegradabilidade	ASTM	D 5511-11
Toxicidade	ASTM	E 1963
Abrasão	ASTM	D4157 -100.000 dr
Resistência UV	AATCC	16,3 - 40hrs
Antimicrobiano	ASTM	G21 - 96
Retardamento de chamas	California	Bulletin 117-2013,
	NFPA 260 ,	ASTM E662

Cuidados

Limpe o material regularmente com água morna ensaboada. As manchas de óleo, gordura ou tinta devem ser removidas imediatamente. Não use solventes. Em casos extremos, use álcool

Nota especial

Ao fabricar o móvel, quando for necessário, utilize apenas adesivos à base de água e evite misturar lotes de produto na mesma aplicação, pois pode haver pequenas variações de cor. Nossas recomendações estão baseadas em nossa experiência, porém não eximem o comprador de fazer suas próprias verificações do produto em aplicações específicas

